



Referencia. *Reference.*
4957

Categoría. *Category*

OUTDOOR LIGHTING

BLIS


Color. *Color.*
BLANCO

Dimensiones. *Dimensions.*

Descripción. *Description.*

BLIS es un aplique de exterior led de 15W y 24W de potencia. Este aplique de pared, disponible en redondo, cuadrado y rectangular, facilita su adaptación a los diferentes entornos del exterior. Distribuye una luz uniforme con su haz de luz de 180° y 250° de apertura lumínica, que se proyecta en dirección descendente y lateral gracias a un revestimiento colocado estratégicamente en la parte superior.

BLIS is a 15W and 24W power outdoor LED wall light. This wall light, available in round, square and rectangular, makes it easy to adapt to different outdoor settings. It distributes a uniform light with its 180° light beam and 250° light opening, which is projected in a downward and lateral direction thanks to a coating strategically placed on top.

Fuente de Luz. *Light Source.*

Potencia.	<i>Power.</i>	15 W
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220 - 240 VAC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	50/60 HZ
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	1470 Lm
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	98 Lm/w
Difusor	<i>Diffuser</i>	OPAL
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	2700K-3200K-4000K
CRI	<i>IRC</i>	>80
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	250°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	NO
UGR	<i>UGR</i>	-
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	-
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	65
Clase	<i>Clase</i>	CLASE II
IK	<i>IK</i>	IK04
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	25.000h.
Garantía	<i>Warranty.</i>	3 Años Years

Datos Técnicos. *Data Sheet.*

L.B.	<i>L.B.</i>	L. 80 B. 10
Largo	<i>Long.</i>	-mm
Ancho	<i>Width.</i>	100mm
Alto	<i>High</i>	-mm
Diametro	<i>Diameter.</i>	169mm
Peso	<i>Net Weight.</i>	0,478Kg
Diametro Corte	<i>Cutting Diameter</i>	mm
Material.	<i>Material.</i>	POLYCARBONATE

Incluye. *Includes.*

TECNOLOGÍA SWITCH (CCT)