


Referencia. *Reference.*
8N6212

Categoría. *Category*
LUMINARIAS
EVO MINI

Dimensiones. Dimensions.

Color
NEGRO
BLACK

Incluye. Includes.
FLORON DE EMPOTRAR CON CABLE DE ALIMENTACION
SUSENSIONES CABLE
CLIPS SUJECCION A TECHO
DRIVER EXTENO
Descripción. Light Source.

Evo Mini es una luminaria led de interior (IP40) de tamaño compacto y reducido diseñada para instalar en zonas con diseño minimalista, donde se quiera evitar una sobrecarga del espacio. Permite su instalación en suspensión o superficie siendo ideal para zonas de trabajo u oficinas gracias a su certificación UGR<17 que evita la fatiga visual y los deslumbramientos.

Con potencias de 38W, 56W, y 74W, 230VAC y un PF>0,9, Evo Mini cuenta con la certificación CR1>90 que reproduce fielmente los colores y está disponible con una amplia gama de temperaturas de color de 2.700K (91-107lm/W), 3.000K (96-109lm/W), 4.000K (103-121lm/W) que transforman el ambiente según las necesidades que requiera el espacio.

Sencilla y sutil, Evo Mini incluye un driver externo se que suministra con una pequeña base empotrable, y es compatible con los sistemas Casambi, Dali 2 y Push, tecnologías que proporcionan un control de luz inteligente y regulan su intensidad asegurando confort y bienestar en la iluminación.

Evo Mini tiene una duración media de 50.000 horas y 5 años de garantía.

Evo Mini is an indoor LED luminaire (IP40) of compact and reduced size designed for installation in areas with minimalist design, where you want to avoid an overload of space. It allows its installation in suspension or in surface and is ideal for work areas or offices thanks to its UGR<17 certification that avoids visual fatigue and glare.

With powers of 38W, 56W, and 74W, 230VAC and PF>0.9, Evo Mini has CRI>90 certification that faithfully reproduces colors and is available with a wide range of color temperatures of 2.700K (91-107lm/W), 3.000K (96-109lm/W), 4.000K (103-121lm/W) that transform the environment according to the needs required by the space.

Simple and subtle, Evo Mini includes an external driver supplied with a small recessed base, and is compatible with Casambi, Dali 2 and Push systems, technologies that provide intelligent light control and regulate its intensity, ensuring comfort and well-being in lighting.

Evo Mini has an average life of 50,000 hours and a 5-year warranty.

Fuente de Luz. Light Source.

Potencia.	<i>Power.</i>	74 W
Tensión.	<i>Voltage.</i>	220 - 240 VAC
Frecuencia.	<i>Frequency.</i>	50/60Hz
Flujo Luminoso.	<i>Lumens.</i>	8510 Lm
Eficacia Luminica.	<i>Light Effectiveness.</i>	115 Lm/W
Eficiencia Óptica	<i>Optical Efficiency</i>	78%
Flujo Luminoso Real	<i>Actual Luminous Flux</i>	6637 Lm
Difusor	<i>Diffuser</i>	RIGIDO
Temperatura de Color.	<i>Color Temperature.</i>	2700K
CRI	<i>IRC</i>	90
Ángulo lumínico.	<i>Beam Angles.</i>	60°
Regulación	<i>Dimmable.</i>	ON/OFF
UGR	<i>UGR</i>	<17
MacAdam ELIPSE.	<i>MacAdam ELIPSE.</i>	3 STEP
		One Bin
Índice de protección.	<i>Protection Index.</i>	40
Clase	<i>Clase</i>	I
IK	<i>IK</i>	IK-04
Horas de Vida	<i>Hours of Life,</i>	50000
Garantía	<i>Warranty.</i>	5 AÑOS
PF	<i>FP</i>	0,94

Datos Técnicos Data Sheet.

PCB	<i>PCB</i>	I
Adhesivo Termico	<i>Thermal Adhesive</i>	SI
L.B.	<i>L.B.</i>	50000
Largo	<i>Long.</i>	2290
Ancho	<i>Width.</i>	28
Alto	<i>High</i>	28
Diametro	<i>Diameter.</i>	-
Peso	<i>Net Weight.</i>	3,039823009
Material.	<i>Material.</i>	ALUMINIO

No Flicker